



## KOPACZKA DO CEBULI

**Kopaczka do cebuli firmy Holaras to stabilna i solidna maszyna do zbioru cebuli. Kopaczka jest dostępna w 4 modelach o różnych szerokościach roboczych.**

Kopaczka do cebuli zbiera cebulę z gleby za pomocą wału kopiącego. Wzdłuż niego z każdej strony znajdują się tancerze tnące i pług w kształcie litery V. Zarówno tancerze tnące jak i pług zapobiegają stratom podczas zbierania cebuli.



Cebula jest zbierana z ziemi za pomocą wału zgarniacza. Maszyna jest tak zaprojektowana, że cebula jest czyszczona natychmiast podczas podnoszenia. Oszczędza to czas i pracę oraz zapewnia wyższą jakość cebuli. Następnie umieszcza się ją w pokosie na ziemi do wyschnięcia.

Kopaczka do cebuli Holaras może być wyposażona w różne opcje, takie jak: tablice oświetleniowe, ogumienie wsporcze, sprzęgło jednokierunkowe, zbiornik hydraulicznie otwierany. Wałek wprowadzający z pianki, skręcony wał kopiący, zestaw lemieszki kopiących, rolka dociskowa napędzana mechanicznie, różne rozmiary taśm sitowych. Nasze kopaczki mają również możliwość obsługi wszystkich funkcji elektrycznie/hydraulicznie.

# SPECYFIKACJA TECHNICZNA



KMK Agro Sp.J  
Brodowo, Poznańska 20  
63-000 Środa Wlkp.  
tel. 61 285 01 79  
kom. 605 331 418

Nasze kombajny do cebuli posiadają ręcznie regulowane, bezstopniowe wały bijakowe oraz wymowany zespół wałów zbierających, system wahadłowych rolek dociskowych oraz uszczelnioną pokrywę napędu.



Kombajn jest standardowo dostarczany z łańcuchem 3/4" O-ring i podwójnymi łożyskami do napędzania wału kopiającego. Zawiera wałek WOM, kwadratowy wał kopiający, spiralny wał wciągający i wał dociskowy.

TYP	UR 135	UR 170	UR 205	UR 285
Łącznik	3- Punktowy			
Szerokość funkcjonalna cm	135	170	205	285
Szerokość toru cm	ok. 150	ok. 180/200	ok. 225	ok. 300
Waga kg	ok. 975	ok. 1300	ok. 1650	ok. 2250
Liczba kół	2		4	
Grubość sit mm	11		12	
Szew pasa	42 mm			
Powierzchnia pasa zbierającego	3.3m <sup>2</sup>	4.2m <sup>2</sup>	5.5m <sup>2</sup>	6.4m <sup>2</sup>

